



FICHE TECHNIQUE

SHARPSAFE 4 L



- ◆ Modèle destiné à tous types de déchets
- ◆ Equipé d'un clapet intérieur et d'une poignée pour le transport.
- ◆ Sa base carrée lui assure une grande stabilité.
- ◆ Systèmes de détachement des dispositifs suivants: lames de scalpel, aiguilles et microperfuseurs, aiguilles à prélèvement sous vide et luer-lock.
- ◆ S'utilise avec supports :
support chariot REF 4240-4201-4201B-4202-4202B
mural REF 4200
verrouillable REF 4200 C
base adhésive pour utilisation mono manuelle REF. 4252
support chariot fixation universelle verticale Ø 20-30mm REF. TMP-Bracket / 2-4-7.
support chariot fixation universelle verticale Ø 30-40mm REF. TMP-Bracket / 2-4-7/BLAUW

CARACTERISTIQUE

- MATERIAU : Polypropylène rigide
- CAPACITE REELLE: 4 L - UTILE: 3,0 l
- POIDS : 310 grs
- DIMENSIONS : h x L x l : 248 x 175 x 175
- COULEUR : Base JAUNE - couvercle translucide
- ◆ AUTOCLAVAGE :
Suivant norme AFNOR NF X30-500, les emballages destinés à être stérilisés par autoclavage avant usage, sont maintenus **vides et ouverts** à une température de 121° pendant 25 mn avec une humidité relative de 100 %.
Les SHARPSAFE peuvent être autoclavés jusqu'à 135° pendant 20 mn.
- ◆ ELIMINATION : incinération ou pré-traitement
- FERMETURE : par volet, deux positions : fermeture provisoire ou définitive inviolable
- REFERENCE : SS- 4100
- CONDITIONNEMENT : Carton de 50 unités.

FABRICATION : Norme ISO 9001

CONFORMITE : A l'arrêté du 24/11/2003



▪ Marque NF302 - Emballages pour Déchets de Soins Perforants
Norme AFNOR NFX30-500
à l'Arrêté A.D.R. Code ONU 3H2/Y2/S/**/GB/3825 -

Certificats disponibles sur demande.